



27.01.2025 27.01.2025

AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 15W-40

AVISTA pure EVO Q CI-4 SAE 15W-40 – це ресурсозберігаюча моторна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, економить до 1,490 кг/т CO2 екв порівняно з базовими оливами, що традиційно виробляються. Стійка до старіння, екологічна моторна олива для комерційних автомобілів (дизель Euro I-V) лінійки AVISTApure EVO для відповідності всім вимогам специфікації API CI-4 та багатьох OEM-допусків/специфікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-V), бензинові
- замініть API CH-4, CG-4, CF-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- стійкий до старіння
- тривалий термін служби двигуна (для рециркуляції відпрацьованих газів)
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

DeutzMackDTF
RMTUR
enaultV
olvo
ДЖК III-18EO-
N15B110T
YPE
2PJD-2BD
C-3

СПЕЦИФІКАЦІЇ

APICaterpillar
CI-4ECF-2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACEA
MAN
E7M327
5-1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			15W-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.9 – 15.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 148
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -20 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de